



**MÉTAL
MARQUIS inc.**

159, 9e Avenue Est
La Sarre (Québec) CANADA J9Z 2L1
Téléphone: (819) 333-4816
Télécopieur: (819) 333-6801
E-mail: ventes@mmarquis.qc.ca
Site web: www.mmarquis.qc.ca

INSÉREUR DE CÂBLE

- ◆ Productivité accrue
- ◆ Coût opérationnel diminuer
- ◆ Élimination de la pré-coupe du câble
- ◆ Vitesse, force et manoeuvrabilité accrue
- ◆ Sécurité accrue
- ◆ Positionneur hydraulique



CARACTÉRISTIQUES

Unité de traction		
Vitesse du câble	100 pi/min	508 mm/s
Capacité du câble	1500 lb.	6.67 kN
Pression hydraulique	2500 Psi	172 bar
Débit hydraulique requis	6 gpm	27 lpm
Unité de coupe		
Alésage du cylindre	6 pouces	152 mm
Pression hydraulique	2500 Psi	172 bar
Système de retenue en « J »		
Pression hydraulique	2500 Psi	172 bar

Note: Les caractéristiques et données techniques contenus dans ce tableau peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.



Visiter nous sur notre site web
www.mmarquis.qc.ca

Rev.: 10/2001
Imprimé au Canada

Can. Patent no: 2,018,314

U.S. Patent no: 5,419,660